


A 84

Passivhaus HI

Sistema abisagrado de 84 mm de profundidad y 6 cámaras que ofrece las mejores prestaciones térmicas del mercado, con un valor de transmitancia U_w desde tan solo $0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$. Esta serie ha sido certificada por el Passivhaus Institute para la categoría cool-temperate (climas fríos y templados), convirtiéndose en una solución ideal para edificaciones de bajo consumo energético. Incorpora espumas aislantes especiales en marco y hoja, prescindiendo del refuerzo de acero para mejorar la transmitancia. Los vidrios asumen la función estructural de la ventana, fijándose al perfil mediante una cinta adhesiva especial.



ingeven
VENTANAS

PVC

VIDRIO CLIMALIT 4/16/4 PLANITHERM

Adaptamos cada composición de vidrio a tus necesidades.


POSIBILIDADES



HERRAJE SEGURIDAD



HERRAJE OCULTO



Secciones

Marco 84 mm, Hoja 84 mm

Acrislamiento

Máx. 56 mm, Mín. 36 mm

Dimensiones máx. hoja

Ventana:

Ancho (L) 450-1300 mm

Alto (H) 450-2200 mm

Balconera:

Ancho (L) 450-1300 mm

Alto (H) 600-2200 mm

Peso máx. hoja

100 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia  $U_w \geq 0,66 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Aislamiento acústico  R_w hasta 46 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1500

Resistencia al viento  Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta / Junquillo: Recto o curvo

POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior

Practicable

Oscilobatiente

Abatible